

CONDAGLASS VP 800

CONDAT

Haute
Performance

HUILE DE DECOUPE PROCESS FLOAT

PRESENTATION

CONDAGLASS VP 800 est une huile évanescence destinée aux opérations de **découpe dans le process FLOAT**.

APPLICATIONS

CONDAGLASS VP 800 est destiné à la découpe de verre pour des épaisseurs à partir de 6 mm.
CONDAGLASS VP 800 est compatible avec les verres à couches.

LES «PLUS» DU PRODUIT

- Très faibles traces sur le verre coupé
- Bonne mouillabilité du verre
- Bonne découpe, facilité de rompage

AVANTAGES

- ❖ Couleur claire facilitant le contrôle d'aspect.
- ❖ Très faible odeur, non répulsive.
- ❖ Très grand agrément d'emploi,
- ❖ Très faible teneur en aromatiques.
- ❖ Très faibles traces sur le verre.
- ❖ Résiduel très facile à dégraisser par les moyens habituels.
- ❖ Tension superficielle très faible, garantissant une très bonne pénétration dans le trait de coupe.
- ❖ Assure un bon rompage (pourcentage d'évaporation adapté au PROCESS FLOAT).
- ❖ Faible viscosité cinématique facilitant l'application du produit par les moyens habituels.

CARACTERISTIQUES

	Unités	CONDAGLASS VP 800
Aspect	/	Liquide, limpide
Couleur	/	Incolore
Odeur	/	Très faible
Densité à 20° C	g / cm ³	≈ 0.786
Point d'éclair Vase Ouvert, °C	°C	> 75
Point d'écoulement	°C	< -50
Viscosité cinématique à 20°C	mm ² /s (cst)	≈ 2.4
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cst)	≈ 1.75
Limites d'explosivité	%	Voir fiche de données de sécurité
Valeur Limite d'Exposition	ppm	Voir fiche de données de sécurité
Pression de vapeur à 20°C (293,15 K)	kPa	Voir fiche de données de sécurité
Corrosion cuivre	/	1a
Température de stockage	°C	0° à 50°C
Durée de stockage conseillée	/	2 ans, dans l'emballage d'origine

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne, et ne constituent pas des spécifications

HYGIENE ET SECURITE Voir : fiche de données de sécurité

Fp_Condaglass VP 800_BB_0208_2

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

CONDAGLASS VP 800

Fiche
Produit