

VASELINE 2442



HUILE MINERALE pour CIRCUITS PNEUMATIQUES

APPLICATIONS

"VASELINE 2442" est une huile utilisable dans les circuits pneumatiques de commande, de régulation ou pour

outillages (remplissage des bols de F.R.L.). Elle convient aussi pour les petits matériels.

AVANTAGES

"VASELINE 2442" est une huile claire et limpide, parfaitement raffinée et d'une excellente neutralité vis à vis des joints.

"VASELINE 2442" est anti-corrosion pour une meilleure protection des composants des circuits pneumatiques.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	VASELINE 2442
Nature		Minérale
Couleur		Incolore à Blonde
Densité		0.86
Viscosité à 40°C	mm ² /s	20
Viscosité à 100°C	mm ² /s	4.1
Index de viscosité		104
Point éclair VO	°C	> 190
Point d'écoulement	°C	< - 9
TAN	mg.KoH/g	0.01

FP_Vaseline2442_MWi_0116_3

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

VASELINE 2442

Fiche
Produit